

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MOZAIK Z KAMIENIA NATURALNEGO



Tło

- Wszystkie podłoża, na których zamierzasz układać mozaiki, powinny być solidne, równe, czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.

Zainstaluj i ukryj ssooj

- Mozaiki są projektowane tak, aby do siebie pasowały. Aby zapewnić ukryte połączenie, należy umieścić siatki blisko siebie. (bez pozostawiania szczeliny, jak przy układaniu płytek ceramicznych) • Dodatkowo zalecamy sprawdzenie, czy nie ma

szczeliny

Kamień na płytkach zamontowanych na ścianie lub podłodze nie wyróżnia się od pozostałych. Po sparowaniu będzie już za późno na jakąkolwiek naprawę. Wada ta może być przyczyną nierównomiernego montażu. lustra, meble, szafki lub do wyposażenia łazienek i innych pomieszczeń.

Ważny

- Zalecamy, aby poziom spoiny nie był wyższy niż połowa lub 2/3 grubości kamienia. Kamienie nie będą już widoczne, a dominującym materiałem będzie zaprawa. • Idealny punkt łączenia gwarantujący optymalne rezultaty ma połowę grubości kamienia

Niepokorny

- Zalecamy impregnację mozaika kamienna z impregnacją mozaiki, zwłaszcza w miejscach stałego lub częstego kontaktu z wodą lub wilgoci (baseny, spa, sauny, łazienki), aby chronić kamień przed chemikaliami i pleśń. •

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami na impregnowanie opakowań.

- Zalecamy wykonanie próby impregnacji na małej powierzchni odczekaj 24 godziny, splukać wodą i dopiero po uzyskaniu zadowalającego efektu wynik zakończenia impregnacji całości powierzchnia.

