

KONSERWACJA UMYWALK KAMIENNYCH



Co może uszkodzić powierzchnię zlewu?

- Wszystkie kwasy: wino, soki owocowe, ocet, sok z cytryny, kwaśne środki czyszczące. Substancje te mogą wytrawić kamień i spowodować jego uszkodzenie, mogą pozostawić na powierzchni matowe plamy, których później nie da się usunąć.
- Do czyszczenia kamienia nie należy używać substancji żrących, detergentów ani ściernych środków czyszczących lub szmat, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię. Unikaj sytuacji, w których istnieje prawdopodobieństwo skażenia chemicznego (np. pasta do zębów, farba do włosów, lakier do paznokci...) pozostaną na powierzchni zlewu i wyschną.
- Zastosowanie regencji: można stosować te „ze stali nierdzewnej”, ale plamy muszą być przeznaczone do stosowania na kostce brukowej, tj. Złazszcza na marmurze.
- Plamy z oleju, smaru, smoły, lakieru lub wosku można usunąć poprzez intensywne czyszczenie. za pomocą środka do polerowania kamieni.

Konserwacja umywalki

- Aby zachować dobry wygląd kamiennej umywalki, zalecamy jej odnawianie co 6 miesięcy, ale nie rzadziej niż raz w roku, aby zapewnić jej warstwę ochronną.
- Wśród uzasadnionych uwag dotyczących eo należy zwrócić uwagę na t. SAXO w regencji.
- Produkt należy stosować w celu usunięcia plam i zapachów.
- Stosując tę samą regencję ze stymulatorami kolorów można uzyskać zwiększenie intensywności koloru Usunę kamienie.

Lokalizacja zlewu

- Umywalki kamienne należy zawsze ustawiać na całkowicie płaskiej powierzchni, należy zachować szczególną ostrożność. prać według wagi!
- Możliwy jest również na własne ryzyko montaż umywalki jako umywalki meblowej, za zlewem, meblem itp. jak umywalka ścienna. Każda z tych metod powinna być współpracujemy ze specjalistyczną firmą, która bierze pod uwagę wagę, rozmiar, kształt kamienia i udziela gwarancji ponowny montaż ramy lub ściany zlewu.
- Zestaw nie zawiera baterii ani ładowarki, możesz wybrać baterię według własnych potrzeb i umieść go zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Zabraniaamy i nie wymagamy wymaganego certyfikatu na samodzielne wykonywanie otworów w zlewie. na akumulatorze.
- Nie gwarantujemy, że wszelkie niepożądane ingerencje w konstrukcję zlewu spowodują, że zlew nie będzie działał prawidłowo. uznane w trakcie procesu roszczeniowego.
- Zlewozmywaki kamienne nie są odporne na mróz, dlatego nie zalecamy ich stosowania. w miesiącach zimowych na zewnątrz.

Zlewozmywaki onyksowe można podświetlić, instalując oświetlenie LED lub halogenowe skierowane na zlew lub wokół niego. Gotowe okna, łącznie z trójkątami zabezpieczającymi, zostaną dostarczone przez firmę instalacyjną. zespół lub elektryk.