

## INSTRUKCJA OBSŁUGI – NAMIOT OGRODOWY NOŻYCOWY



---

### WSTĘP

---

Gratulujemy zakupu nowego namiotu ogrodowego. Teraz namiot można wykorzystać na wiele sposobów: na uroczystościach, po prostu jako ochronę przed słońcem, jako schronienie, do przechowywania itp. Namiot nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Pamiętaj o poniższych wskazówkach, a będziesz mógł cieszyć się swoim namiotem przez długi czas.

---

### WAŻNY

---

Przed użyciem namiotu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu i zachowanie jej na przyszłość. Jeśli dajesz lub pożyczasz komuś namiot, zawsze przekaz go tej osobie wraz z niniejszą instrukcją.

---

### BEZPIECZEŃSTWO

---

Namiot nie został przetestowany pod kątem obciążeń wewnętrznych i śniegowych. Nie możemy udzielić żadnych gwarancji w tym zakresie. W takich przypadkach prosimy o sprawdzenie prognozy pogody, aby móc odpowiednio wcześniej zabezpieczyć i/ lub zdemontować namiot. Uszkodzenia powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, np. warunków atmosferycznych, nie są objęte gwarancją.

---

## OSTRZEŻENIA

---

Namioty są przeznaczone do użytku tymczasowego i powinny dać się zdemontować w przypadku złej pogody.

Zawsze zachowuj odpowiednią odległość od węży, przewodów gazowych i elektrycznych. Jeśli zauważyłeś jakiegokolwiek uszkodzenie tej witryny, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Przy stosowaniu odpowiednich elementów grzejnych (niezbędne informacje można uzyskać w sklepie specjalistycznym) ważne jest zachowanie odległości co najmniej 1,2 m od materiałów płytowych. Pod żadnym pozorem nie wolno rozpalać otwartego ognia ani używać w namiocie urządzeń grzewczych z otwartym płomieniem.

Osoba rozstawiająca namiot odpowiada za jego prawidłowe zakotwiczenie, a co za tym idzie za bezpieczeństwo namiotu. Należy regularnie sprawdzać zakotwiczenie, aby mieć pewność, że namiot jest zawsze bezpieczny, nie dochodzi do jego uszkodzenia i że żadne osoby znajdujące się w pobliżu nie są narażone na niebezpieczeństwo. Prawidłowe zakotwiczenie wydłuża żywotność poszczególnych elementów i namiotu jako całości.

Rozstawiając namiot, zawsze zakładaj kask, rękawice i okulary ochronne. Ciężki metal może mieć ostre krawędzie i może być zaolejony ze względu na obróbkę antykorozyjną.

Plandeki i dach namiotu nie powinny być niczym obciążone. W przypadku deszczu należy sprawdzić dach, aby upewnić się, że woda nie zebrała się nigdzie i nie uszkodziła plandeki, a tym samym konstrukcji.

Przechowuj poszczególne części w miejscu, w którym nie będą miały dostępu do nich czynniki atmosferyczne.

---

## UWAGA!

---

Upewnij się, że podłoże nadaje się do Twoich celów. Wybierz płaską powierzchnię pod namiot.

Należy korzystać wyłącznie z materiałów dostarczonych przez Klienta. Nie dotykaj żagli i nie modyfikuj ich ostrymi przedmiotami.

Pętelki gumowe to element podlegający szybkiemu zużyciu. Gdy materiał się zużyje, należy go wymienić. Namiot nadaje się do krótkotrwałego użytkowania nawet w lekko ujemnych temperaturach. Jednakże plandeki muszą być przechowywane przez odpowiednio długi czas w temperaturze nie wyższej niż 10 °C i muszą być rozłożone w tej niższej temperaturze. W przeciwnym wypadku może dojść do pęknięć na zagięciach.

Każdy kraj ma własne wymagania dotyczące budowy domów mobilnych i stacjonarnych. Sprawdź w lokalnym urzędzie, czy do planowanego przez Ciebie użytku wymagane są jakieś zezwolenia. W wielu krajach decydującym czynnikiem przy uzyskaniu pozwolenia jest rozmiar namiotu.

---

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

---

Zdejmij pokrywę i sprawdź spis zawartości, aby upewnić się, że niczego nie brakuje. Części metalowe mogą być zabezpieczone przez producenta cienką warstwą oleju. Może się zdarzyć, że niektóre części zostaną zbyt mocno naoliwione. W takim przypadku należy wziąć szmatkę i wytrzeć olej. Przepraszam.

Jeśli jakiegokolwiek części lub elementy okażą się uszkodzone, nie należy składać namiotu, lecz natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli namiot zostanie złożony z uszkodzonych części, może dojść do dalszych uszkodzeń lub obrażeń, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja nie ma zastosowania.

Prosimy, abyś zaplanował/a na pierwsze rozstawienie namiotu trochę więcej czasu. Z każdym kolejnym montażem proces ten staje się szybszy. Proces montażu jest prosty. Opowiedz nam szczegółowo o poszczególnych krokach. Proszę skręcić rury z elementami łączącymi przy pomocy klucza lub śrubokręta. na poziomie 2 - zapisz materiał.

---

## CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

---

Do czyszczenia żagli nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Wystarczy użyć łagodnego roztworu mydła. Namiotu nie należy składać ani pozostawiać mokrego. Utrzymuj namiot w suchości. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji prętów metalowych: poprzez dodawanie i/lub spawanie ich materiałów, tworzenie nacięć i/lub odkształcanie materiału.

Należy obchodzić się ostrożnie z poszczególnymi częściami. Podczas ponownego montażu należy sprawdzić na liście przewozowej, czy nie brakuje żadnych części i czy wszystko jest dostępne na potrzeby ponownego montażu.

Podczas przechowywania namiotu należy upewnić się, że nie leżą na nim żadne inne przedmioty.

---

## ŚRODOWISKO

---

Przyczyniaj się do ochrony środowiska: Nie wyrzucaj namiotu ani żadnej jego części do odpadów komunalnych.

Oddaj je do oficjalnego punktu recyklingu w celu poddania ich recyklingowi.

#### INSTRUKCJA BUDOWY NAMIOTU NOŻYCOWEGO

	<p>Przygotuj konstrukcję nożycową w miejscu, w którym chcesz rozstawić namiot. Do rozstawienia namiotu potrzebne są dwie osoby. Każdy z was staje po jednej stronie złożonej konstrukcji, chwytając ją drugą ręką i powoli rozciąga do połowy jej całkowitej długości.</p>
	<p>Rozłóż plandekę dachową na ramie i bardzo ostrożnie naciągnij konstrukcję do samego końca.</p>
	<p>Teraz, gdy płachta namiotu jest już naciągnięta, sprawdź, czy nogi są proste i czy wszystkie zatrzaski zabezpieczające są zapięte.</p>
	<p>Rozłóż namiot za pomocą teleskopowych nóg. Przymocuj dach do ramy za pomocą wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych.</p>

#### ROZSTAWIANIE NAMIOTU

- Upewnij się, że namiot jest całkowicie suchy!
- poluzować śruby mocujące płytę gipsowo-kartonową na dachu, jeśli dach się poluzował
- ściskając zawiasy, nogi wsuwają się w siedzisko
- Powoli odciągnij konstrukcję w kierunku podłogi, usuwając przy tym arkusz dachu.